

PROGRAM MARKIRNI SPREJI



MARKIRNI SPREJ



Vsebina	Barva	Art.-Št.	Pak
500 ml	Bela	0893 199 101	1/12
500 ml	Rumena	0893 199 102	1/12
500 ml	Rdeča	0893 199 103	1/12
500 ml	Neon modra	0893 199 104	1/12
500 ml	Neon zelena	0893 199 105	1/12
500 ml	Neonorange	0893 199 106	1/12
500 ml	Neon rumena	0893 199 107	1/12
500 ml	Neon rdeča	0893 199 108	1/12

Področje uporabe

Za začasno označevanje in popisovanje (do 2-3 mesece) pohodnih in povoznih površin, cestnih poškodb kot tudi označevanje cevni in električnih napeljav v gradbeništvu in geodetskih storitvah. Primeren za uporabo na asfaltu, betonu, lesu, kamnu, steklu, kovini itd. Dobra oprijemljivost na vpojnih in nevpojnih površinah ali rahlo vlažnih.

Nasvet

Ostanke markinih barv, lahko odstranimo s pomočjo čistila A1.

Navodila za uporabo

- Pred uporabo, pločevinko temeljito stresite, da zagotovite enakomirno porazdelitev pigmenta (mešalne kroglice, morajo biti dobro slišne).
- 360° možnost uporabe spreja.
- Primerno za uporabo na različnih površinah, tudi na rahlo vlažnih.
- Za natančno in čisto nanašanje, priporočamo 10 cm odmik od površine nanašanja.

Markirni sprej z ergonomsko oblikovano pršilno glavo, za uporabo v gradbeništvu in geodetskih storitvah.

Ergonomsko oblikovana pršilna glava, za čist nanos

- Ščiti pred nenamernim pršenjem.
- Ščiti prste pred barvno meglico in pršenjem barve.

Fin in natančen snop barve

Posebej primeren za izdelavo napisov.

Izjemno stabilen oprijem na vpojnih in nevpojnih površinah, kot tudi na vlažnih površinah.

Odporen na vremenske vplive in proti zmrzovanju

Primeren za uporabo in nanašanje v hladnejšem vremenu (do -18°C), zagotovljena oprijemljivost in stabilnost.

Visoka kakovost pigmenta

- Izjemna kontrast in prekrivnost (vidljiv jasno iz večje razdalje)

Kratek čas sušenja

Visoka odpornost na obrabo

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

MARKIRNI SPREJ ZA CESTE



Markirni sprej z zaščitnim pokrovčkom za označevanje cestnih poškodb in del v gradbeništvu.

Zaščitni pokrovček za čisto nanašanje

- Ščiti pred nenamernim pršenjem.
- Ščiti prste pred barvno meglico in pršenjem barve.

Fin in natančen snop barve

Posebej primeren za izdelavo napisov.

Izjemno stabilen oprijem na vpojnih in nevpojnih površinah, kot tudi na vlažnih površinah.

Odporen na vremenske vplive in proti zmrzovanju

Primeren za uporabo in nanašanje v hladnejšem vremenu (do -18°C), zagotovljena oprijemljivost in stabilnost.

Visoka kakovost pigmenta

- Izjemna kontrast in prekrivnost (vidljiv jasno iz večje razdalje)

Kratek čas sušenja

Visoka odpornost na obrabo

Nasvet

Svež nanos markirne barve lahko odstranimo z vodo. Strjene nanose, lahko odstranimo z visokotlačnim čistilcem in ščetko. Čas skladiščenja 2 leti od datuma izdelave.

Vsebina	Barva	Art.-Št.	Pak
600 ml	Bela	0893 199 201	1/12
600 ml	Rumena	0893 199 202	1/12
600 ml	Rdeča	0893 199 203	1/12
600 ml	Neon modra	0893 199 204	1/12
600 ml	Neon zelena	0893 199 205	1/12
600 ml	Neon roza	0893 199 206	1/12
600 ml	Neon rumena	0893 199 207	1/12
600 ml	Neon rdeča	0893 199 208	1/12

Dopolnilni izdelki	Art.-Št.
Voziček za linijsko označevanje	0891 198
Markirna palica	0891 198 101
Markirna pištola	0891 198 202

Navodila za uporabo

- Pred uporabo, pločevinko temeljito stresite, da zagotovite enakomirno porazdelitev pigmenta (mešalne kroglice, morajo biti dobro slišne).
- Po uporabi očistite pršilno glavo (dokler ne izhaja le potisni plin), da očistite ventil in difuzor.
- Primerno za uporabo na različnih površinah, tudi na rahlo vlažnih.
- Za natančno in čisto nanašanje, priporočamo 10 cm odmik od površine nanašanja.

Področje uporabe

Za začasno označevanje in popisovanje (do 2-3 mesece) pohodnih in povoznih površin, cestnih poškodb kot tudi označevanje cevnih in električnih napeljav v gradbeništvu in geodetskih delih. Primeren za uporabo na asfaltu, betonu, lesu, kamnu, steklu, kovini itd. Dobra oprijemljivost na vpojnih in nevpojnih površinah ali rahlo vlažnih.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

PROGRAM MARKIRNI SPREJI

Wuerth d.o.o.
Brodišče 25
1236 IOC Trzin
T (01) 530 57 80
F (01) 530 57 90
www.wuerth.si
info@wuerth.si

Naša ponudba velja za industrijo in obrt. Cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV-ja. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, spremembo modelov in tiskarskih napak. Natisnjene barve zaradi tehničnih razlogov lahko odstopajo od dejanskih barv. Slike lahko odstopajo od originala.

© by Wurth d.o.o. Slovenija

Tiskano v tiskarni Grafika Zlatečan d.o.o.
Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! V brošuri navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.